

VERSO

Versión
Blanco - 85 cm - 800 m3/h

Colección
Design

Código EAN
8034122360195



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Vidrio templado
Control táctil + función 24 h.
Iluminación LED
Filtro de grasa metálico,
extraíble y lavable
Filtro combinado reutilizable
Carbon.Zeo opcional
Filtro de carbón activo incluido
Los modelos mural permiten la
instalación por conductos
desde la parte posterior
Alargo opcional

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.770#41F
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin
escobillas
KACL.786#41F
Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor remoto bajo techo 1300
m3/h
KACL.798#41F
Motor remoto bajo techo 950
m3/h
KACL.941
Unidad de filtro externa para
campanas inclinadas
KCQAN.00#B
Alargo opcional (Blanco)

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Tipo de instalación
Mural
Dimensiones
85 cm
Acabado
Cristal Templado Blanco
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control táctil
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo redondo
de ø170 mm - tipo 6 (opcional)
Distancia mínima
Encimera de gas: 52 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y
VOLÚMENES



Peso bruto
23.1 kg
Peso neto
18.7 kg
Volúmenes
0.27 m³
Tamaño del embalaje
longitud
995 mm
altura
450 mm
profundidad
595 mm

CONSUMO Y
CARACTERÍSTICAS DE
CONNEXIÓN

Consumo máximo
300 W

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
750 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
510 Pa
Potencia máxima del motor
224 W
Clase de eficiencia energética



VERSO

Versión
Blanco - 85 cm - 800 m3/h

Colección
Design

Código EAN
8034122360195

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Presión máxima (Pa)	390	440	490	510
Potencia del motor	130	150	178	224
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN
[Pa]

