falmec

**ALTAIR**

**Versione**
Isola 60 cm - 800 m3/h

**Collezione**
Design

**Codice Ean**
8034122340234

*Immagine indicativa del prodotto*
*Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata*

## CARATTERISTICHE GENERICHE

**Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite**
**Aspirazione perimetrale**
**Pulsantiera elettronica**
**Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
**Filtro carbone**
**Luce led dimmerabile**
**Luce dinamica (2700K - 5600K)**

Luce dinamica e dimmerabile dal 04.03.24

## ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

**KACL.815**
Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tipologia di installazione**
Isola
**Dimensioni**
60 cm
**Finitura**
Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
**Motore**
800 m³/h
**Tipo di controllo**
Pulsantiera elettronica
**Velocita' di funzionamento**
3 + boost
**Illuminazione**
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
**Filtro**
2 x Filtro metallico "Base" - 235x245 mm (ricambio)
**Filtro Carbone**
Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6 (opzionale)
**Distanza minima**
Piano cottura gas: 61 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

## IMBALLO:PESI E VOLUMI

**Peso lordo**
43 kg
**Peso netto**
37 kg
**Volume**
0.39 m³
**Dimensioni imballo**
Lunghezza
1035 mm
Altezza
510 mm
Profondita'
740 mm

## FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

**Consumo massimo**
280 W
**Tensione**
220-240V
**Frequenza**
50-60Hz
**Tipo di spina**
Shuko

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

**Portata massima**
670 m³/h
I.E.C. 61591
**Rumorosita' massima**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
**Pressione massima (Pa)**
500 Pa
**Potenza massima motore**
215 W
**CLASSE ENERGETICA**
B



falmec

**ALTAIR**

**Versione**
Isola 60 cm - 800 m3/h

**Collezione**
Design

**Codice Ean**
8034122340234

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

| Velocita' motore | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49 | 55 | 61 | 67 |
| Portata (m3/h) I.E.C.61591 | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Pressione massima (Pa) | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Potenza motore (W) | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Uscita Aria | 150 | 150 | 150 | 150 |

## PORTATA / PRESSIONE



falmec

**ALTAIR**

**Versione**
Isola 60 cm - 800 m3/h

**Collezione**
Design

**Codice Ean**
8034122340234

**ETICHETTA ENERGETICA**




| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | Isola 60 cm - 800 m3/h | |
| AEC | 65,6 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 25,5 | |
| FDEC | B | |
| LE | 28,4 | |
| LEC | A | |
| GFE | 53,0 | |
| GFEC | F | |
| Qmin | 270,0 | m³/h |
| Qmax | 470,0 | m³/h |
| Qboost | 670,0 | m³/h |
| SPEmin | 49 | dBa |
| SPEmax | 61 | dBa |
| SPEboost | 67 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| **PI** | | |
| F | 1.1 | |
| EEI | 64,8 | |
| Qbep | 333,0 | m³/h |
| Pbep | 407 | Pa |
| Qboost | 670,0 | m³/h |
| Wbep | 147,7 | W |
| WL | 8,60 | W |
| Emiddle | 245 | lux |
| Lwa-SPEmax | 61 | dBa |

**PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / P0_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).
**PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.