falmec

ALTAIR

Versiune
Insula 60 cm - 800 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122340234



Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Scotch brite stainless steel (AISI 304)
Aspiratie perimetrala
Control electronic
Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil
Filtru de carbon inclus
Dimmable led lighting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24

ACCESORII OPTIONALE

KACL.770#41F
Motor de acoperis 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Motor de exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Motor de exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor de acoperis 1300 m3/h
KACL.798#41F
Motor de acoperis 950 m3/h
KACL.815
Lavete pentru curatare inox (cutie 10 buc)

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
Insula
Dimensiuni
60 cm
Finisaj
Inox Scotch Brite (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Tipul panoului de control
Control electronic
Setari de viteza
4
Iluminare
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filtru
2 x Filtru metalic "Base" - 235x245 mm
Filtru de Carbon
Filtru de carbon rotund Ø170 mm - Tip 6 (optional)
Distanta minima
Plita cu gaz: 61 cm
Plita electrica: 52 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM


Greutate bruta
43 kg
Greutate neta
37 kg
Volum
0.39 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
1035 mm
Inaltime
510 mm
Adancime
740 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim
280 W
Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
Tip stecher
Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
670 m³/h
I.E.C. 61591
Nivel de zgomot maxim
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presiune maxima (Pa)
500 Pa
Putere maxima motor
215 W
CLASA DE ENERGIE
B



falmec

ALTAIR

Versiune
Insula 60 cm - 800 m3/h


Colectie
Design

Cod EAN
8034122340234

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacitate (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Presiune maxima (Pa)	390	420	460	500
Putere motor (W)	134	156	180	215
Evacuare aer	150	150	150	150

CAPACITATE/ PRESIUNE



falmec


ALTAIR

Versiune
Insula 60 cm - 800 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122340234

ETICHETA DE ENERGIE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Insula 60 cm - 800 m3/h	
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa