falmec

## BUILT-IN MAX EVO

**Wersja**
Built-in Max Evo 70 biały 600 m³/h

**Kolekcja**
Design

**Kod Ean**
8034122362137



*Poglądowe zdjęcie produktu*
*Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji*

### DANE OGÓLNE

**Wyciąg szczelinowy**
**Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia**
**Montaż do zabudowy wpuszczany**
**Wersja lakierowana: panel ze stali lakierowany**

Filtr węglowy typ 6 (kod: 103050091) w okapach wyprodukowanych po 15.11.2021
Filtr węglowy typ 2 (kod: 103050102) w okapach wyprodukowanych przed 15.11.2021

### DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

**103050091**
Filtr węglowy okrągły ø170 mm - typ 6

### DANE TECHNICZNE

**Sposób instalacji**
Do zabudowy
**Wymiary**
70 cm
**Wykończenie**
Stal lakierowana na biały
**Silnik**
600 m³/h
**Rodzaj sterowania**
Sterowanie mechaniczne
**Zakresy prędkości**
3
**Oświetlenie**
Led 2x1,2 W (3200 K)
**Filtr**
Filtr metalowy BASE - 204x190 mm
**Odległość minimalna**
Płyta gazowa: 62 cm
Płyta elektryczna: 52 cm

### OPAKOWANIE

**Ciężar brutto**
9.9 kg
**Ciężar netto**
7.3 kg
**Objętość**
0.12 m³
**Wymiary opakowania**
Długość
855 mm
Wysokość
380 mm
Głębokość
375 mm


### ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

**Maksymalne zużycie energii**
230 W
**Napięcie**
220-240V
**Częstotliwość**
50-60Hz
**Rodzaj wtyczki**
Shuko

### SILNIK

**Maksymalny przepływ**
480 m³/h
I.E.C. 61591
**Maksymalna głośność**
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
**Maksymalne ciśnienie (Pa)**
500 Pa
**Maksymalna moc silnika**
180 W

**KLASA ENERGETYCZNA**
C



falmec

## BUILT-IN MAX EVO

**Wersja**
Built-in Max Evo 70 biały 600 m³/h


**Kolekcja**
Design

**Kod Ean**
8034122362137

## SILNIK

| Prędkość silnika | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49 | 58 | 65 |
| Przepływ (m3/h) I.E.C.61591 | 220 | 320 | 480 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa) | 270 | 400 | 500 |
| Moc silnika (W) | 100 | 130 | 180 |
| Wylot powietrza | 120 | 120 | 120 |

## PRZEPŁYW / CIŚNIENIE



falmec


## BUILT-IN MAX EVO

**Wersja**
Built-in Max Evo 70 biały 600 m³/h

**Kolekcja**
Design

**Kod Ean**
8034122362137

## ETYKIETA ENERGETYCZNA




| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | Built-in Max Evo 70 biały 600 m³/h | |
| AEC | 87,7 | kWh/a |
| EEC | C | |
| FDE | 15,8 | |
| FDEC | D | |
| LE | 20,5 | |
| LEC | B | |
| GFE | 80,0 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 220,0 | m³/h |
| Qmax | 480,0 | m³/h |
| Qboost | 480,0 | m³/h |
| SPEmin | 49 | dBa |
| SPEmax | 65 | dBa |
| SPEboost | - | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,00 | W |

| PI | | |
|---|---|---|
| F | 1.4 | |
| EEI | 80,9 | |
| Qbep | 303,0 | m³/h |
| Pbep | 308 | Pa |
| Qboost | 480,0 | m³/h |
| Wbep | 164,0 | W |
| WL | 5,30 | W |
| Emiddle | 109 | lex |
| Lwa-SPEmax | 65 | dBa |

**PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014** S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.