falmec

FUTURA ANGOLO

Versiune
Colt 100 cm - 600 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122308432



Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Scotch brite stainless steel (AISI 304)
Finisaj parte inferioara rama: Inox
Control slider
Iluminare cu LED
Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil
Filtru de carbon inclus

ACCESORII OPTIONALE

KACL.815
Lavete pentru curatare inox (cutie 10 buc)

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
De colt
Dimensiuni
100 cm
Finisaj
Inox Scotch Brite (AISI 304)
Finisaj parte inferioara rama: Inox
Motor
600 m³/h
Tipul panoului de control
Control slider
Setari de viteza
3
Iluminare
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtru
3 x Filtru metalic "Base" - 235x245 mm
Filtru de Carbon
Filtru de carbon rotund Ø212 mm - Tip 2 (inclus)
Distanta minima
Plita cu gaz: 65 cm
Plita electrica: 52 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM


Greutate bruta
29 kg
Greutate neta
22 kg
Volum
0.82 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
1115 mm
Inaltime
665 mm
Adancime
1100 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim
230 W
Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
Tip stecher
Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
480 m³/h
I.E.C. 61591
Nivel de zgomot maxim
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presiune maxima (Pa)
500 Pa
Putere maxima motor
180 W
CLASA DE ENERGIE
C



falmec

FUTURA ANGOLO

Versiune
Colt 100 cm - 600 m3/h


Colectie
Design

Cod EAN
8034122308432

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacitate (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Presiune maxima (Pa)	270	400	500
Putere motor (W)	100	130	180
Evacuare aer	120	120	120

CAPACITATE/ PRESIUNE



falmec


FUTURA ANGOLO

Versiune
Colt 100 cm - 600 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122308432

ETICHETA DE ENERGIE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Colt 100 cm - 600 m3/h	
AEC	88,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	18,3	
LEC	C	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W

PI		
F	1.4	
EEI	81,1	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	119	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa