

LEVANTE

Version

LEVANTE3680 - Ilot 120 cm -
Graphite - 600m³/h (134658)

Collection

Circle.Tech

Code EAN

8034122477664



Photo indicative/non contractuelle.

Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Verre trempé
Aspiration périmétrale
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Télécommande incluse
Éclairage diffus
Circle.Tech technology with Carbon.Zeo Filters
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Système de montée/descente avec réglage en hauteur
Lower frame in Scotch Brite stainless steel (AISI 304)
Dialogue system

Fonctionne uniquement en recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

128109

KACL.944 - Kit recyclage
charbon-zéolite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Ilot
Dimensions
120 cm
Finition
Finition en verre trempé graphite
Moteur
600 m³/h
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
3 + boost
Eclairage
LED 50 W (2700K - 5600K)
Filtre à charbon
KACL.944 - Kit recyclage
charbon-zéolite (Inclus)

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut
81.6 kg
Poids net
70.5 kg
Volume
0.35 m³
Dimensions emballage
Longueur
1330 mm
Hauteur
365 mm
Profondeur
725 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale

220 W

Courant

220-240V

Fréquence

50-60Hz

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Bruit maximal


67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Puissance moteur maximale

130 W

Classe énergétique



LEVANTE

Version

LEVANTE3680 - Ilot 120 cm -
Graphite - 600m³/h (134658)

Collection

Circle.Tech

Code EAN

8034122477664

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	60	67
Capacité (m3/h) I.E.C.61591				
Pression maximale (Pa)				
Puissance (W)	80	90	103	130
Ventilation				