falmec

**BUILT-IN**

Варіант
Built-in EVO - 70 cm - 600 m3/h

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122504407

*Фотографія призначена виключно в якості інформації*
*Може не відповідати обраній версії.*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механічне керування
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Додатковий вугільний фільтр

Charcoal filter type 6 code 103050091 from 11.15.21.
Charcoal filter type 2 code 103050102 until 11.15.21.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

**103050091**
Круглий вугільний фільтр Ø170 мм - Тип 6
**103050102**
Круглий вугільний фільтр Ø212 мм - Тип 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Вбудована
Габарити
70 cm
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
Двигун
600 m³/h
Тип керування
Механічний тип керування
Налаштування швидкості
3
Освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K
Мінімальна відстань
Газова плита: 62 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
9.1 kg
Вага нетто
6.5 kg
Об'єм
0.12 m³
Розмір упаковки
Довжина
855 mm
Висота
380 mm
Глибина
375 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
230 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА
Максимальна продуктивність
480 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність двигуна
180 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
C



falmec

**BUILT-IN**

Варіант
Built-in EVO - 70 cm - 600 m3/h

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122504407

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

| Швидкість двигуна | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13** | 49 | 58 | 65 |
| Потужність **(m3/h) I.E.C.61591** | 220 | 320 | 480 |
| Максимальний тиск (Па) | 270 | 400 | 500 |
| Потужність двигуна **(W)** | 100 | 130 | 180 |
| Отвір для циркуляції повітря | 120 | 120 | 120 |

## ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК



falmec

**BUILT-IN**

Варіант
Built-in EVO - 70 cm - 600 m3/h

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122504407

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА




| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | Built-in EVO - 70 cm - 600 m3/h | |
| AEC | 87,7 | kWh/a |
| EEC | C | |
| FDE | 15,8 | |
| FDEC | D | |
| LE | 20,5 | |
| LEC | B | |
| GFE | 80,0 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 220,0 | m³/h |
| Qmax | 480,0 | m³/h |
| Qboost | 480,0 | m³/h |
| SPEmin | 49 | dBa |
| SPEmax | 65 | dBa |
| SPEboost | - | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,00 | W |
| **PI** | | |
| F | 1.4 | |
| EEI | 80,9 | |
| Qbep | 303,0 | m³/h |
| Pbep | 308 | Pa |
| Qboost | 480,0 | m³/h |
| Wbep | 164,0 | W |
| WL | 5,30 | W |
| Emiddle | 109 | lex |
| Lwa-SPEmax | 65 | dBa |

**PF**_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.