

NUVOLA 90

01NUV-90-EX - Loftsemlang -
90 cm - LED - Stål

Sortiment
Design+

8034122363127



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Fjernbetjening i tillæg
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Motor sold separately

MULIGHEDER FOR TILVALG

- 01KU-928
Kulfilter til recirkulationsblock
KACL.939#BF
- 01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
- 01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
- 01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950
m3/h
- 01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
- 01MO-SLIM
Slimlinemotor 800 m3
- KACL.396
Ø200 - Flanche
- KACL.398
Ø150 - Flange
- KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless
- KACL.931
Kit. Løst kul / zeolitfilter
- KACL.939#BF
Recirkulationskit (01RECIRK) til
brug med Slimlinemotor. Til
loftsemlang.
- KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Loftsemlang
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI
304)
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
Strip Led - 2700 K / 5600 K
Filtre
3 x Metallfiltre - Base - 290x267
mm

Gaskomfur: 150 cm
Kogeplade: 150 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG
VOLUMEN

Bruttovægt
30 kg
Nettovægt
27.2 kg
Volume
0.14 m³
Mål på emballage
Længde
1120 mm
Højde
190 mm
Dybde
670 mm

FORBRUG OG
TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
35 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko
ENERGIKLASSE
B

NUVOLA 90

01NUV-90-EX - Loftsemfang -
90 cm - LED - Stål

Sortiment
Design+

8034122363127

