falmec

GINEVRA TILE

Версия
Wall 90 cm - Ivory - 600 m3/h

Коллекция
Classic

EAN код
8034122410111



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Slider
Светодиодное освещение
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
90 cm
Отделка
Painted ivory steel
Brass-covered frontal edge
Мотор
600 m³/h
Тип управления
Слайдер
Освещение
Лампы накаливания 2x18 W
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø212 mm - Type 2 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 65 cm
Электр. поверхность: 52 cm


УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
22 kg
Вес НЕТТО
18 kg
Объём
0.37 m³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
630 mm
Ширина
595 mm

Особенности
Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная производительность
480 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
180 W
Класс энергоэффективности
C



falmec

GINEVRA TILE

Версия
Wall 90 cm - Ivory - 600 m3/h

Коллекция
Classic

EAN код
8034122410111

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3
Уровень шума **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	49	58	65
Производительность **(m3/h) I.E.C.61591**	220	320	480
Макс. давление **(**Па**)**	270	400	500
Потребляемая мощность мотора	100	130	180
Диффузор	120	120	120

falmec


GINEVRA TILE

Версия
Wall 90 cm - Ivory - 600 m3/h

Коллекция
Classic

EAN код
8034122410111

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 90 cm - Ivory - 600 m3/h	
AEC	87,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,5	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEI	80,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	121	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa