falmec

VIRGOLA

Verze
Evolution - Built-in 120 cm - Inox - 600 m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122363356



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Temperované otočné sklo
Elektronické ovládání
Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný
Volitelný uhlíkový filtr
Stmívatelné LED osvětlení
Dynamic LED Light

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.108
Glass shelf 120 cm
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
KCVJN.00#3
Telescopic chimney h 185 + h 185
KCVJN.01#3
Kit Chimney Virgola-Move H120 Stainless Steel

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Vestavný
Rozměry
120 cm
Povrchová úprava
Scotch brite stainless steel
Motor
600 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
Osvětlení
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtr
Metallic filter "Base" - 278x207 mm
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 52 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM


Hmotnost brutto
16.5 kg
Hmotnost netto
12.7 kg
Objem
0.25 m³
Velikost balení
Délka
1295 mm
Výška
410 mm
hloubka
465 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba
230 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
580 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
480 Pa
Maximální výkon motoru
200 W
Energetická třída
B



falmec

VIRGOLA

Verze
Evolution - Built-in 120 cm - Inox - 600 m3/h


Kolekce
Design

EAN kód
8034122363356

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47	56	65
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	240	350	580
Maximální tlak (Pa)	250	400	480
Výkon motoru (W)	130	160	200
Vývod vzduchu	150	150	150

Kapacita / tlak



falmec


VIRGOLA

Verze
Evolution - Built-in 120 cm - Inox - 600 m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122363356

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Built-in 120 cm - Inox - 600 m3/h	
AEC	69,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.2	
EEI	69,9	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa