falmec

## VIRGOLA

**Verze**
Evolution - Built-in 60 cm - Inox - 600 m3/h

**Kolekce**
Design

**EAN kód**
8034122363448



*Fotografie je ilustrační.*
*Nemusí odpovídat vybrané verzi.*

### FUNKCE

**Temperované otočné sklo**
**Elektronické ovládání**
**Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný**
**Volitelný uhlíkový filtr**
**Stmívatelné LED osvětlení**
**Dynamic LED Light**

### MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KACL.106**
Glass shelf 60 cm
**KACL.961**
Charcoal and Zeolite filter
**KCVJN.00#3**
Telescopic chimney h 185 + h 185
**KCVJN.01#3**
Kit Chimney Virgola-Move H120 Stainless Steel

### TECHNICKÉ FUNKCE

**Instalační typ**
Vestavný
**Rozměry**
60 cm
**Povrchová úprava**
Scotch brite stainless steel
**Motor**
600 m³/h
**Typ ovládání**
Elektronické ovládání
**Osvětlení**
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
**Filtr**
Metallic filter "Base" - 245x207 mm
**Minimální vzdálenost**
Plynová varná deska: 52 cm
Elektrická varná deska: 52 cm


### OBALY: HMOTNOST A OBJEM

**Hmotnost brutto**
11.5 kg
**Hmotnost netto**
9.1 kg
**Objem**
0.13 m³
**Velikost balení**
Délka
705 mm
Výška
410 mm
hloubka
465 mm

**Spotřeba a propojovací funkce**
**Maximální spotřeba**
230 W
**Aktuální**
220-240V
**Frekvence**
50-60Hz
**Typ zapojení**
Shuko

### TECHNICKÝ LIST MOTORU

**Maximální kapacita**
580 m³/h
I.E.C. 61591
**Maximální hlučnost**
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
**Maximální tlak (Pa)**
480 Pa
**Maximální výkon motoru**
200 W
**Energetická třída**
B



falmec

**VIRGOLA**

**Verze**
Evolution - Built-in 60 cm - Inox
- 600 m3/h


**Kolekce**
Design

**EAN kód**
8034122363448

**Technický list motoru**

| Rychlost motoru | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 47 | 56 | 65 |
| Kapacita (m3/h) I.E.C.61591 | 240 | 350 | 580 |
| Maximální tlak (Pa) | 250 | 400 | 480 |
| Výkon motoru (W) | 130 | 160 | 200 |
| Vývod vzduchu | 150 | 150 | 150 |

**Kapacita / tlak**



falmec


**VIRGOLA**

**Verze**
Evolution - Built-in 60 cm - Inox
- 600 m3/h

**Kolekce**
Design

**EAN kód**
8034122363448

**Energetický štítek**




| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | Evolution - Built-in 60 cm - Inox - 600 m3/h | |
| AEC | 67,4 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 23,2 | |
| FDEC | B | |
| LE | 27,9 | |
| LEC | B | |
| GFE | 80,0 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 240,0 | m³/h |
| Qmax | 580,0 | m³/h |
| Qboost | 580,0 | m³/h |
| SPEmin | 47 | dBa |
| SPEmax | 65 | dBa |
| SPEboost | - | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |

| PI | | |
|---|---|---|
| F | 1.2 | |
| EEI | 68,8 | |
| Qbep | 360,0 | m³/h |
| Pbep | 337 | Pa |
| Qboost | 580,0 | m³/h |
| Wbep | 145,0 | W |
| WL | 5,30 | W |
| Emiddle | 148 | lex |
| Lwa-SPEmax | 65 | dBa |