falmec

VIRGOLA

Варіант
Evolution - Вбудована 60 см - Inox - 600 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122363448



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загартоване суперміцне скло
Електронне керування
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Додатковий вугільний фільтр
Світлодіодне освітлення
Динамічне **LED-**освітлення **(2700K-5500K)**

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.106
Скляна полиця 60 cm
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
KCVJN.00#3
Телескопічний димар в 185 + в 185
KCVJN.01#3
Димар у 120 mm

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Вбудована
Габарити
60 cm
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
Двигун
600 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Освітлення
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Фільтр
Metallic filter "Base" - 245x207 mm
Мінімальна відстань
Газова плита: 52 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага брутто
11.5 kg
Вага нетто
9.1 kg
Об'єм
0.13 m³
Розмір упаковки
Довжина
705 mm
Висота
410 mm
Глибина
465 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
230 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
580 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск **(**Па**)**
480 Pa
Максимальна потужність двигуна
200 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B



falmec

VIRGOLA

Варіант
Evolution - Вбудована 60 см - Inox - 600 м3/год


Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122363448

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	47	56	65
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	240	350	580
Максимальний тиск **(Па)**	250	400	480
Потужність двигуна **(W)**	130	160	200
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК



falmec


VIRGOLA

Варіант
Evolution - Вбудована 60 см -
Inox - 600 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122363448

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	**Falmec Spa**	
M	**Evolution - Вбудована 60 см - Inox - 600 м3/год**	
AEC	**67,4**	**kWh/a**
EEC	**B**	
FDE	**23,2**	
FDEC	**B**	
LE	**27,9**	
LEC	**B**	
GFE	**80,0**	
GFEC	**C**	
Qmin	**240,0**	**m³/h**
Qmax	**580,0**	**m³/h**
Qboost	**580,0**	**m³/h**
SPEmin	**47**	**dBa**
SPEmax	**65**	**dBa**
SPEboost	**-**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,48**	**W**

PI		
F	**1.2**	
EEI	**68,8**	
Qbep	**360,0**	**m³/h**
Pbep	**337**	**Pa**
Qboost	**580,0**	**m³/h**
Wbep	**145,0**	**W**
WL	**5,30**	**W**
Emiddle	**148**	**lex**
Lwa-SPEmax	**65**	**dBa**

PF_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / P0_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.