falmec

VİRGOLA

Versiyon
Evolution - Gömme 90 cm - Inox - 600 m3/h

Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122363561



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Temperli hareketli cam panel
Elektronik kontrol
Çıkartılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Opsiyonel karbon filtre
Aydınlık seviyesi ayarlanabilir led aydınlatma
Dinamik Led aydınlatma (2700K – 5600K)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.107
Glass shelf 90 cm
KACL.960
Charcoal filter
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
KCVJN.00#3
Teleskopik baca Y:185 + Y:185
KCVJN.01#3
Baca Y:120 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Gömme
Ölçüler
90 cm
Finişler
Scotch brite stainless steel
Motor
600 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Aydınlatma
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
Metal Filtre "Base" - 204 x 207 mm
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 52 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
14 kg
Net ağırlık
10.9 kg
Hacimler
0.19 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
995 mm
Yükseklik
410 mm
Derinlik
465 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
230 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
580 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
480 Pa
Maksimum motor gücü
200 W
ENERJİ SINIFI
B



falmec

VİRGOLA

Versiyon
Evolution - Gömme 90 cm - Inox - 600 m3/h


Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122363561

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47	56	65
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	240	350	580
Maksimum basınç (Pa)	250	400	480
Motor gücü (W)	130	160	200
Hava çıkışı	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



falmec


VİRGOLA

Versiyon
Evolution - Gömme 90 cm - Inox - 600 m3/h

Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122363561

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Gömme 90 cm - Inox - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.2	
EEI	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.