falmec

POLAR X

Варіант
Wall 35 cm - 800 m3/h

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122363202



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Вугільний фільтр передбачений

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

103050091
Круглий вугільний фільтр Ø170 мм - Тип 6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
35 cm
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь (AISI 304)
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Освітлення
LED 3x1,2 W – 3200 K
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170 мм - Тип 6 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага брутто
20.2 kg
Вага нетто
16.2 kg
Об'єм
0.3 m³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
500 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
710 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск **(**Па**)**
500 Pa
Максимальна потужність двигуна
215 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B



falmec

POLAR X

Варіант
Wall 35 cm - 800 m3/h


Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122363202

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	48	54	61	67
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	290	380	490	710
Максимальний тиск **(Па)**	400	450	480	500
Потужність двигуна **(W)**	134	156	180	215
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК



falmec


POLAR X

Варіант
Wall 35 cm - 800 m3/h

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122363202

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 35 cm - 800 m3/h	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	59,6	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.