falmec

MIRA

01MIR-40-V - Væg - 40 cm - Inox - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122206004



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter
Dæmpbart LED-lys
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Charcoal filter 103050107 Type 3 until 12.20.2021; Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-3
Rektangulært kulfilter. Type 3
01KU-6
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug 1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug 1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h Brushless
101080244
Metallfiltre - Base - 277x294 mm

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
40 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtre
Metallfiltre - Base - 277x294 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Medfølger)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN


Bruttovægt
20 kg
Nettovægt
16 kg
Volume
0.28 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
480 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
203 W
ENERGIKLASSE
B



falmec

MIRA


01MIR-40-V - Væg - 40 cm -
Inox - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122206004

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	203
	150	150	150	150




falmec

MIRA

01MIR-40-V - Væg - 40 cm -
Inox - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122206004



PF		
S	Falmec Spa	
M	01MIR-40-V - Væg - 40 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa