falmec

GRUPPO INCASSO MURANO

Versiune
Incorporat 50 cm - Alb - 800 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122348391




Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Inox vopsit alb
Sticla alba
Sticla tratata termic cu finisaj alb
Aspiratie perimetrala
Touch control + functia 24 h
Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil
Filtru de carbon inclus
Telecomanda inclusa
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

ACCESORII OPTIONALE

KACL.770#41F
Motor de acoperis 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Motor de exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Motor de exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor de acoperis 1300 m3/h
KACL.798#41F
Motor de acoperis 950 m3/h
105080053
Telecomanda



CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
Incorporata
Dimensiuni
50 cm
Finisaj
Inox vopsit alb
Sticla alba
Motor
800 m³/h
Tipul panoului de control
Touch control
Setari de viteza
4
Iluminare
Led 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K
Filtru
2 x Filtru metalic "Base" - 204x207 mm
Filtru de Carbon
Filtru de carbon rotund Ø170 mm - Tip 6 (optional)
Distanta minima
Plita cu gaz: 62 cm
Plita electrica: 52 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

Greutate bruta
10 kg
Greutate neta
8.1 kg
Volum
0.09 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
610 mm
Inaltime
380 mm
Adancime
375 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim
280 W
Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
Tip stecher
Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
670 m³/h
I.E.C. 61591
Nivel de zgomot maxim
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presiune maxima (Pa)
500 Pa
Putere maxima motor
215 W
CLASA DE ENERGIE
B

falmec

GRUPPO INCASSO MURANO

Versiune
Incorporat 50 cm - Alb - 800 m3/h


Colectie
Design

Cod EAN
8034122348391

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacitate (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Presiune maxima (Pa)	390	420	460	500
Putere motor (W)	134	156	180	215
Evacuare aer	150	150	150	150

CAPACITATE/ PRESIUNE



falmec


GRUPPO INCASSO MURANO

Versiune
Incorporat 50 cm - Alb - 800 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122348391

ETICHETA DE ENERGIE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Incorporat 50 cm - Alb - 800 m3/h	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.1	
EEI	64,9	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa