falmec

GRUPPO INCASSO MURANO

Izvedba
napa Gruppo Incasso Murano vgradna 70cm 800m3/h z oglenim filtrom in daljinskim upravljalnikom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122348407



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

belo barvano jeklo
belo steklo
perimetrično sesanje
upravljanje na dotik + funkcija 24h
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen
daljinski upravljalnik vključen
Dynamic LED Light

DODATNA OPREMA

8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
8034122708317
daljinski upravljalnik
8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
8034122709628
Motor podstrešni/notranji 1300m3h
8034122709833
Motor podstrešni/notranji 950m3h
8034122710211
Motor podstrešni/notranji 1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
70 cm
obdelava
belo barvano jeklo
belo steklo
Motor
800 m³/h
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x alu filter
ogleni filter
ogleni filter - TYP 6 (vključeno)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 62 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA


Bruto teža
12.8 kg
Neto teža
10.2 kg
Prostornina
0.12 m³
Velikost embalaže
Dolžina
855 mm
Višina
380 mm
Globina
375 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
670 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
500 Pa
Največja moč motorja
215 W
ENERGIJSKI RAZRED
B



falmec

GRUPPO INCASSO MURANO

Izvedba
napa Gruppo Incasso Murano vgradna 70cm 800m3/h z oglenim filtrom in daljinskim upravljalnikom


Kolekcija
Design

EAN koda
8034122348407

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
največji pritisk	390	420	460	500
Moč motorja (W)	134	156	180	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA



falmec


GRUPPO INCASSO MURANO

Izvedba
napa Gruppo Incasso Murano vgradna 70cm 800m3/h z oglenim filtrom in daljinskim upravljalnikom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122348407

ENERGIJSKA NALEPKA



PF		
S	Falmec Spa	
M	napa Gruppo Incasso Murano vgradna 70cm 800m3/h z oglenim filtrom in daljinskim upravljalnikom	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.1	
EEI	64,9	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitev (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitev / P0_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). **PI_Dodatne informacije po 66/2014** F_Time povečanje

faktor / EEI_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.