falmec

GRUPPO INCASSO NRS

Verze
GRUPPO INCASSO NRS 50 cm 800m3/h 4 VEL.

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122343105



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.


FUNKCE

Technologie NRS pro tišší kuchyň
Elektronické ovládání
Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný
Volitelně kombinovatelný obnovitelný filtr Carbon.Zeo
Včetně dálkového ovládání
Dynamic LED Light

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 11/14/2020

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.400
TĚSNĚNÍ NRS
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
105080053
Dálkový ovladač s displejem



TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Vestavný
Rozměry
50 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtr
Kovový tukový filtr typ "TOP"
Uhlíkový filtr
Charcoal and Zeolite filter (možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 63 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
26.2 kg
Hmotnost netto
21.6 kg
Objem
0.26 m³
Velikost balení
Délka
950 mm
Výška
410 mm
hloubka
655 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
510 Pa
Maximální výkon motoru
224 W
Energetická třída
B

falmec

GRUPPO INCASSO NRS

Verze
GRUPPO INCASSO NRS 50 cm
800m3/h 4 VEL.


Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122343105

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak



falmec


GRUPPO INCASSO NRS

Verze
GRUPPO INCASSO NRS 50 cm
800m3/h 4 VEL.

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122343105

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	GRUPPO INCASSO NRS 50 cm 800m3/h 4 VEL.	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1	
EEI	57,3	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa