

ELEKTRA

Варіант

Колекція
Mirabilia

Штриховий код **EAN**
8034122342429

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Скло
Периметральне всмоктування
Електронне керування
Налаштування навколишнього
світлодіодного освітлення
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр,
знімний та мисться
Вугільний фільтр передбачений
Можлива установка воздуховода
з тильного боку

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.575#I
Extension H700 - Wall
KACL.576#I
Extension H960 - Wall
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m³/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m³/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m³/h
KACL.815
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Скло
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W - 3200 K
Навколишнє освітлення
Периметральний світлодіод
Фільтр
2 x Metallic filter "Base" -
277x294 mm
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 cm
Електрична плита: 52 cm



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


ELEKTRA Вага брутто
22 kg
Вага нетто
18 kg
Об'єм
0.22 m³
Розмір упаковки
Довжина
915 mm
Висота
530 mm
Глибина
455 mm
НАБІР **VETRO Elektra** -
Настінна 67 cm Вага брутто
7.4 kg
Вага нетто
6 kg
Об'єм
0.07 m³
Розмір упаковки
Довжина
515 mm
Висота
440 mm
Глибина
320 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
590 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність
двигуна
203 W



ELEKTRA

Варіант

Колекція
Mirabilia

Штриховий код EAN
8034122342429

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	45	50	55	64
Потужність (m ³ /h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Максимальний тиск (Па)	390	420	460	500
Потужність двигуна (W)	134	156	180	203
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

