falmec

VENEZIA

Version

Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122342429



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Acier inox 304 brossé (AISI 304)
Verre
Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Eclairage d'ambiance LED
Eclairage LED
Filtres à graisse métalliques lavables
Filtres à charbon inclus
Possibilité d'un conduit à l 'arrière sur la version murale

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL575#I
Extension de cheminée, mural, 70 cm
FA-KACL576#I
Extension de cheminée, mural, 96 cm
FA-KACL815
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
FA-MOT1000EX
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
FA-MOT1500
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
FA-MOT950
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
KACL.200
Kit verre Mirabilia (Round) PHARO 67
KACL.202
Kit verre Mirabilia (Round) ELEKTRA 67
KACL.217
Kit verre Mirabilia (Round) MANHATTAN 67

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Mural
Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Verre
Moteur
800 m³/h
Type de commande
Commandes électroniques
Commande de vitesse
4
Eclairage
LED 2x1,2 W - 3200 K
Eclairage d'ambiance
Eclairage d'ambiance LED
Filtre
2 x Metallic filter "Base" - 277x294 mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
Distance minimal
Cuisson à gaz: 60 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME


VENEZIA Poids brut
22 kg
Poids net
18 kg
Volume
0.22 m³
Taille de l'embalage
Longeur
915 mm
Hauteur
530 mm
Profondeur
455 mm
KIT EN VERRE Kit verre Mirabilia (Round) VENEZIA 67
Poids brut
7.4 kg
Poids net
6 kg
Volume
0.07 m³
Taille de l'embalage
Longeur
515 mm
Hauteur
440 mm
Profondeur
320 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR

Capacité max
590 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
500 Pa
Puissance du moteur max
203 W
CLASSE ENERGETIQUE
B


160
215
215
max 1105
720
360
460
670

falmec

VENEZIA

Version


Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122342429

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Pression max (Pa)	390	420	460	500
Puissance du moteur (W)	134	156	180	203
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION



falmec


VENEZIA

Version

Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122342429

LABEL ENERGETIQUE



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.