falmec

ELEKTRA

Versioon

Kollektsioon
Mirabilia

EAN kood
8034122349077




Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Roostevaba teras (AISI 304)
Klaas
Perimeetertõmme
Elektrooniline juhtimine
LED- taustavalgustus
LED valgustus
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Söefilter komplektis

LISATARVIKUD

KACL.274
Elektra - Saar 65 cm
KACL.276
Pharo - Saar 65 cm
KACL.277
Manhattan - Saar 65 cm
KACL.770#41F
Kaugjuhitav katusealune mootor 1100 m3/h Harjasteta
KACL.786#41F
Väline väljutusvent 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Väline väljutusvent 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Kaugjuhtiav katusealune mootor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Kaugjuhtiav katusealune mootor 950 m3/h
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid roostevabale terasele (karbis 10 tk)



TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Saar
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Klaas
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
Led 4x1,2 W - 3200 K
Taustavalgustus
LED taustavalgustus
Filter
Metallist filter "Baas" - 277x294 mm
Söefilter
Ümar söefilter Ø170 mm - Tüüp 6 (kaasas)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 60 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT

ELEKTRA Brutokaal
30 kg
Netokaal
23 kg
Maht
0.43 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1070 mm
Kõrgus
460 mm
Sügavus
870 mm
KLAASIKOMPLEKT Elektra - Saar 65 cm **Brutokaal**
10 kg
Netokaal
8 kg
Maht
0.12 m³
Pakendi suurus
Pikkus
590 mm
Kõrgus
440 mm
Sügavus
450 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
510 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
224 W
ENERGIAKLASS
B

falmec

ELEKTRA

Versioon


Kollektsioon
Mirabilia

EAN kood
8034122349077

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Maht (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	440	490	510
Mootori võimsus (W)	130	150	178	224
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK



falmec


ELEKTRA

Versioon

Kollektsioon
Mirabilia

EAN kood
8034122349077

ENERGIATÄHIS



PF		
S	**Falmec Spa**	
M		
AEC	**61,2**	**kWh/a**
EEC	**B**	
FDE	**26,6**	
FDEC	**B**	
LE	**28,4**	
LEC	**A**	
GFE	**60,0**	
GFEC	**E**	
Qmin	**270,0**	**m³/h**
Qmax	**490,0**	**m³/h**
Qboost	**680,0**	**m³/h**
SPEmin	**54**	**dBa**
SPEmax	**63**	**dBa**
SPEboost	**68**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,48**	**W**
PI		
F	**1**	
EEI	**59,5**	
Qbep	**357,0**	**m³/h**
Pbep	**404**	**Pa**
Qboost	**680,0**	**m³/h**
Wbep	**150,6**	**W**
WL	**8,60**	**W**
Emiddle	**245**	**lex**
Lwa-SPEmax	**63**	**dBa**

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sättel (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / P0_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEI_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.