

MOONLIGHT

Варіант

Колекція
Mirabilia


Штриховий код **EAN**
8034122349077

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Скло
Периметральне всмоктування
Електронне керування
Налаштування навколишнього
світлодіодного освітлення
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Вугільний фільтр передбачений

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Островна
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Скло
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 4x1,2 W – 3200 K
Навколишнє освітлення
Периметральний світлодіод
Фільтр
Metallic filter "Base" - 277x294
mm
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 cm
Електрична плита: 52 cm



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

MOONLIGHT Вага брутто
30 kg
Вага нетто
23 kg
Об'єм
0.43 m³
Розмір упаковки
Довжина
1070 mm
Висота
460 mm
Глибина
870 mm
НАБІР **VETRO** Moonlight -
Острівна 65 cm Вага брутто
10 kg
Вага нетто
8 kg
Об'єм
0.12 m³
Розмір упаковки
Довжина
590 mm
Висота
440 mm
Глибина
450 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ

Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
680 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
510 Pa
Максимальна потужність
двигуна
224 W

MOONLIGHT

Варіант

Колекція
Mirabilia

Штриховий код **EAN**
8034122349077

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

