falmec

PHARO

Version

Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122349077



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Acier inox 304 brossé (AISI 304)
Verre
Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Eclairage d'ambiance LED
Eclairage LED
Filtres à graisse métalliques lavables
Filtres à charbon inclus

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL815
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
FA-MOT1000EX
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
FA-MOT1500
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
FA-MOT950
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
KACL.274
Kit verre Mirabilia (Round) Ilot ELEKTRA 65
KACL.276
Kit Verre Mirabilia (Round) Ilot PHARO 65
KACL.277
Kit verre Mirabilia (Round) Ilot MANHATTAN 65

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Ilot
Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Verre
Moteur
800 m³/h
Type de commande
Commandes électroniques
Commande de vitesse
4
Eclairage
LED 4x1,2 W - 3200 K
Eclairage d'ambiance
Eclairage d'ambiance LED
Filtre
Metallic filter "Base" - 277x294 mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
Distance minimal
Cuisson à gaz: 60 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME


PHARO Poids brut
30 kg
Poids net
23 kg
Volume
0.43 m³
Taille de l'embalage
Longeur
1070 mm
Hauteur
460 mm
Profondeur
870 mm
KIT EN VERRE Kit Verre Mirabilia (Round) Ilot PHARO 65 **Poids brut**
10 kg
Poids net
8 kg
Volume
0.12 m³
Taille de l'embalage
Longeur
590 mm
Hauteur
440 mm
Profondeur
450 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR

Capacité max
680 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
510 Pa
Puissance du moteur max
224 W
CLASSE ENERGETIQUE
B


250
200
min 1010 - max 1274
min 702
360
465
650

falmec

PHARO

Version


Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122349077

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Pression max (Pa)	390	440	490	510
Puissance du moteur (W)	130	150	178	224
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION



falmec


PHARO

Version

Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122349077

LABEL ENERGETIQUE



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.