falmec

ZEBRA

Versie

Collectie
Mirabilia


EAN code
8034122349077

KENMERKEN

Geborsteld RVS (AISI 304)
Glas
Randafzuiging
Elektronische bediening
LED sfeerlicht
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.274
Glaskit Mirabilia (Round) Eiland ELEKTRA 65
KACL.276
Glaskit Mirabilia (Round) Eiland PHARO 65
KACL.277
Glaskit Mirabilia (Round) Eiland MANHATTAN 65



TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Eiland
Afwerking
Inox (AISI 304)
Glas
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4x1,2 W - 3200 K
Sfeerverlichting
LED sfeerlicht
Filter
Metalen filter "Base" - 277x294 mm
Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 60 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

ZEBRA Bruto gewicht
30 kg
Netto gewicht
23 kg
Volume
0.43 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1070 mm
Hoogte
460 mm
Diepte
870 mm
GLASKIT Glaskit Mirabilia (Round) Eiland ZEBRA 65
Bruto gewicht
10 kg
Netto gewicht
8 kg
Volume
0.12 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
590 mm
Hoogte
440 mm
Diepte
450 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

Max capaciteit
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Vermogen motor max
224 W

ENERGIEKLASSE

B

falmec

ZEBRA

Versie


Collectie
Mirabilia

EAN code
8034122349077

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK



falmec


ZEBRA

Versie

Collectie
Mirabilia

EAN code
8034122349077

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014