

ELEKTRA

Варіант

Колекція
Mirabilia

Штриховий код **EAN**
8034122342405

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь
(**AISI 304**)
Скло
Електронне керування
Налаштування навколишнього
світлодіодного освітлення
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр,
знімний та мисться
Можлива установка воздуховода
з тильного боку

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.553#I

Extension H1200 - Island

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
m³/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
m³/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
m³/h

KACL.815

Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Островна
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(**AISI 304**)
Скло
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 4x1,2 W - 3200 K
Навколишнє освітлення
Периметральний світлодіод
Фільтр
Metallic filter "Base" - 277x294
mm
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 см
Електрична плита: 52 см



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Можже не відповідати обраній версії.

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

ELEKTRA Вага брутто

40 kg
Вага нетто
32 kg
Об'єм
0.64 m³
Розмір упаковки
Довжина
1035 mm
Висота
840 mm
Глибина
740 mm

НАБІР **VETRO** Elektra -


Острівна 85 см Вага брутто
11.4 kg
Вага нетто
9 kg
Об'єм
0.15 m³
Розмір упаковки
Довжина
620 mm
Висота
430 mm
Глибина
545 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
680 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
510 Pa
Максимальна потужність
двигуна
224 W



ELEKTRA

Варіант

Колекція
Mirabilia

Штриховий код EAN
8034122342405

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

