

FENICE

Sortiment
Mirabilia

8034122342405



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch
brite
Glas
Elektronisk kontrolpanel
LED baggrundslys
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltere

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950
m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
07MAGIC
Beskyttende renseklude til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.226
Elektra - frit - 85 cm.
KACL.228
Pharo frit 85 cm.
KACL.229
Manhattan frit 85 cm.
KACL.553#I
Forlænger H1200 frithængt
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Frithængt
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI
304)
Glas
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 4x1,2 W - 3200 K
Inddirekte lys
Indirekte lys LED
Filtre
Metallfiltre - Base - 277x294 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Medfølger)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG
VOLUMEN

FENICE Bruttovægt
40 kg
Nettovægt
32 kg
Volume
0.64 m³
Mål på emballage
Længde
1035 mm
Højde
840 mm
Dybde
740 mm
SÆT GLAS Fenice frit 85 cm.
Bruttovægt
11.4 kg
Nettovægt
9 kg
Volume
0.15 m³
Mål på emballage
Længde
620 mm
Højde
430 mm
Dybde
545 mm


FORBRUG OG
TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet

680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
510 Pa
Maksimal sugestyrke
224 W
ENERGIKLASSE
B




FENICE

Sortiment
Mirabilia

8034122342405

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150



FENICE

Sortiment
Mirabilia

8034122342405

