falmec

**LIBERTY**

**Version**

**Collection**
Mirabilia

**Code EAN**
8034122342405



*Photo indicative/non contractuelle.*
*Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.*

## CARACTERISTIQUES

**Acier inox 304 brossé (AISI 304)**
**Verre**
**Commandes électroniques**
**Eclairage d'ambiance LED**
**Eclairage LED**
**Filtres à graisse métalliques lavables**

## ACCESSOIRES EN OPTION

**FA-KACL553#I**
Extension de cheminée, îlot, 120 cm
**FA-KACL815**
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
**FA-MOT1000EX**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
**FA-MOT1000IN**
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
**FA-MOT1300**
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
**FA-MOT1500**
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
**FA-MOT950**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
**KACL.226**
Kit verre Mirabilia (Round) Ilot ELEKTRA 85
**KACL.228**
Kit Verre Mirabilia (Round) Ilot PHARO 85
**KACL.229**
Kit verre Mirabilia (Round) Ilot MANHATTAN 85

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Type**
Ilot
**Finition**
Acier inox brossé (AISI304)
Verre
**Moteur**
800 m³/h
**Type de commande**
Commandes électroniques
**Commande de vitesse**
4
**Eclairage**
LED 4x1,2 W - 3200 K
**Eclairage d'ambiance**
Eclairage d'ambiance LED
**Filtre**
Metallic filter "Base" - 277x294 mm
**Filtre à charbon**
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
**Distance minimal**
Cuisson à gaz: 60 cm
Taque électrique: 52 cm

## EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME


**LIBERTY Poids brut**
40 kg
**Poids net**
32 kg
**Volume**
0.64 m³
**Taille de l'embalage**
Longeur
1035 mm
Hauteur
840 mm
Profondeur
740 mm
**KIT EN VERRE** Kit verre Mirabilia (Round) Ilot LIBERTY 85 **Poids brut**
11.4 kg
**Poids net**
9 kg
**Volume**
0.15 m³
**Taille de l'embalage**
Longeur
620 mm
Hauteur
430 mm
Profondeur
545 mm

## CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

**Tension**
220-240V
**Fréquence**
50-60Hz
**Cable d'alimentation**
Shuko

## MOTEUR

**Capacité max**
680 m³/h
I.E.C. 61591
**Niveau sonore max**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
**Pression max (Pa)**
510 Pa
**Puissance du moteur max**
224 W
**CLASSE ENERGETIQUE**
B


320
294
min 1022 - max 1292
min 720
362
465
850

falmec

**LIBERTY**

**Version**


**Collection**
Mirabilia

**Code EAN**
8034122342405

## MOTEUR

| Vitesse du moteur | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 54 | 57 | 63 | 68 |
| Capacité (m3/h) I.E.C.61591 | 270 | 370 | 490 | 680 |
| Pression max (Pa) | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Puissance du moteur (W) | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Sortie d'air | 150 | 150 | 150 | 150 |

## CAPACITE / PRESSION



falmec


**LIBERTY**

**Version**

**Collection**
Mirabilia

**Code EAN**
8034122342405

## LABEL ENERGETIQUE




| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | | |
| AEC | 61,2 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 26,6 | |
| FDEC | B | |
| LE | 28,4 | |
| LEC | A | |
| GFE | 60,0 | |
| GFEC | E | |
| Qmin | 270,0 | m³/h |
| Qmax | 490,0 | m³/h |
| Qboost | 680,0 | m³/h |
| SPEmin | 54 | dBa |
| SPEmax | 63 | dBa |
| SPEboost | 68 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| **PI** | | |
| F | 1 | |
| EEI | 59,5 | |
| Qbep | 357,0 | m³/h |
| Pbep | 404 | Pa |
| Qboost | 680,0 | m³/h |
| Wbep | 150,6 | W |
| WL | 8,60 | W |
| Emiddle | 245 | lex |
| Lwa-SPEmax | 63 | dBa |

**PF_Fiche produit conformément à 65/2014** S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.