falmec

PENELOPE

Sortiment
Mirabilia

8034122342405



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch brite
Glas
Elektronisk kontrolpanel
LED baggrundslys
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltre

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug 1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug 1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.226
Elektra - frit - 85 cm.
KACL.228
Pharo frit 85 cm.
KACL.229
Manhattan frit 85 cm.
KACL.553#I
Forlænger H1200 frithængt
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Frithængt
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Glas
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 4x1,2 W - 3200 K
Inddirekte lys
Indirekte lys LED
Filtre
Metallfiltre - Base - 277x294 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Medfølger)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

PENELOPE Bruttovægt
40 kg
Nettovægt
32 kg
Volume
0.64 m³
Mål på emballage
Længde
1035 mm
Højde
840 mm
Dybde
740 mm
SÆT GLAS Penelope frit 85 cm. **Bruttovægt**
11.4 kg
Nettovægt
9 kg
Volume
0.15 m³
Mål på emballage
Længde
620 mm
Højde
430 mm
Dybde
545 mm


FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHER

Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
510 Pa
Maksimal sugestyrke
224 W
ENERGIKLASSE
B



falmec


PENELOPE

Sortiment
Mirabilia

8034122342405

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150




falmec

PENELOPE

Sortiment
Mirabilia

8034122342405



PF		
S M	Falmec Spa	
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa