falmec

ZEBRA

Versione

Collezione
Mirabilia


Codice Ean
8034122342405

CARATTERISTICHE GENERICHE

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
Vetro
Pulsantiera elettronica
Luce ambiente led
Illuminazione led
Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.226
Elektra - Isola 85 cm
KACL.228
Pharo - Isola 85 cm
KACL.229
Manhattan - Isola 85 cm
KACL.553#I
Prolunga H1200 - Isola
KACL.770#41F
Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motore remoto sottotetto 1300 m3/h
KACL.798#41F
Motore remoto sottotetto 950 m3/h
KACL.815
Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Isola
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
Vetro
Motore
800 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocita' di funzionamento
4
Illuminazione
Led 4x1,2 W - 3200 K
Luce decorativa
Ambiente led
Filtro
Filtro metallico "Base" - 277x294 mm
Filtro Carbone
Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6 (incluso)
Distanza minima
Piano cottura gas: 60 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

ZEBRA Peso lordo
40 kg
Peso netto
32 kg
Volume
0.64 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1035 mm
Altezza
840 mm
Profondita'
740 mm
KIT VETRO Zebra - Isola 85 cm
Peso lordo
11.4 kg
Peso netto
9 kg
Volume
0.15 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
620 mm
Altezza
430 mm
Profondita'
545 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Portata massima
680 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
510 Pa
Potenza massima motore
224 W
CLASSE ENERGETICA
B

falmec

ZEBRA

Versione


Collezione
Mirabilia

Codice Ean
8034122342405

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Portata (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE



falmec


ZEBRA

Versione

Collezione
Mirabilia

Codice Ean
8034122342405

ETICHETTA ENERGETICA



PF		
S	**Falmec Spa**	
M		
AEC	**61,2**	**kWh/a**
EEC	**B**	
FDE	**26,6**	
FDEC	**B**	
LE	**28,4**	
LEC	**A**	
GFE	**60,0**	
GFEC	**E**	
Qmin	**270,0**	**m³/h**
Qmax	**490,0**	**m³/h**
Qboost	**680,0**	**m³/h**
SPEmin	**54**	**dBa**
SPEmax	**63**	**dBa**
SPEboost	**68**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,48**	**W**
PI		
F	**1**	
EEI	**59,5**	
Qbep	**357,0**	**m³/h**
Pbep	**404**	**Pa**
Qboost	**680,0**	**m³/h**
Wbep	**150,6**	**W**
WL	**8,60**	**W**
Emiddle	**245**	**lex**
Lwa-SPEmax	**63**	**dBa**

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / P0_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).
PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.