

FUSION

Versie
Wall 85 cm - satin black - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122366241



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Touch control
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Optie: afstandbediening
Dimbare led verlichting
Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)
Dialoogsysteem met automatische modus
Carbon.Zeo Microtech filter (optional)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

OPTIE ACCESSOIRES

105080053
Afstandbediening
KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter
KACL.865
Air flow verdeler voor recirculatie versie (wand)
KCQAN.00#N
Optie schacht Zwart



TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Wand
Afmetingen
85 cm
Afwerking
Gelakt staal
Zwart glas, gesatineerd
Motor
800 m³/h
Type bediening
Touch control
Gegevens standen
3 + boost
Verlichting
Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Minimale afstand
Gas kookplaat: 52 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
30 kg
Netto gewicht
25 kg
Volume
0.27 m³
Verpakking afmeting
Lengte
950 mm
Hoogte
440 mm
Diepte
655 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequency
50-60Hz
Energie klasse
A




FUSION

Versie
Wall 85 cm - satin black - 800
m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122366241

Energie label



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 85 cm - satin black - 800 m3/h	
AEC	43,4	kWh/a
EEC	A	
FDE	33,3	
FDEC	A	
LE	29,6	
LEC	A	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	299,0	m³/h
Qmax	584,0	m³/h
Qboost	708,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.8	
EEl	47,1	
Qbep	429,0	m³/h
Pbep	375	Pa
Qboost	708,0	m³/h
Wbep	134,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	172	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.