falmec

MAIA

Версия

Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122342825



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь **(AISI 304)** полированная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.557#I
Extension H1200 - Island
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Островные
Отделка
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x1,2 W - 3200 K
Внешнее освещение
Внешняя подсветка led
Фильтр
Metallic filter "Base" - 277x294 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 cm
Электр. поверхность: 52 cm

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

MAIA Вес БРУТТО
41 kg
Вес НЕТТО
33 kg
Объём
0.64 m³
Размер упаковки
Длина
1035 mm
Высота
840 mm
Ширина
740 mm


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО

Maia - Island 85 cm Вес БРУТТО
12 kg
Вес НЕТТО
11 kg
Объём
0.04 m³
Размер упаковки
Длина
515 mm
Высота
430 mm
Ширина
190 mm

Особенности
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная производительность
680 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
510 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
224 W
Класс энергоэффективности
B



falmec

MAIA

Версия


Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122342825

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	54	57	63	68
Производительность **(m3/h) I.E.C.61591**	270	370	490	680
Макс. давление **(Па)**	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ



falmec


MAIA

Версия

Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122342825

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



	PF	
S **M**	**Falmec Spa**	
AEC	**61,2**	**kWh/a**
EEC	**B**	
FDE	**26,6**	
FDEC	**B**	
LE	**28,4**	
LEC	**A**	
GFE	**60,0**	
GFEC	**E**	
Qmin	**270,0**	**m³/h**
Qmax	**490,0**	**m³/h**
Qboost	**680,0**	**m³/h**
SPEmin	**54**	**dBa**
SPEmax	**63**	**dBa**
SPEboost	**68**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,48**	**W**
	PI	
F	**1**	
EEI	**59,5**	
Qbep	**357,0**	**m³/h**
Pbep	**404**	**Pa**
Qboost	**680,0**	**m³/h**
Wbep	**150,6**	**W**
WL	**8,60**	**W**
Emiddle	**245**	**lex**
Lwa-SPEmax	**63**	**dBa**